

## Šachtové stěny Lafarge - NOVÉ

**L32** nenosné šachtové stěny s nosnou ocelovou spodní konstrukcí a s jednostranným obkladem sádrokartonovými deskami GKF

Požární odolnost EI min	Opláštění z jedné strany		Profily tl. 0,6 mm	Tloušťka celkem D mm	Maximální výška při osové vzdálenosti profilů < 1000 mm m	Izolace
	Druh	Tloušťka d mm				
15	GKF	1 x 12,5	CW 50	62,5	3,00	MP
30	GKF	2 x 12,5	CW 50	75	3,00	MP
30	GKF	1 x 25	CW 50	75	3,00	MP
45	GKF	2 x 15	CW 50	80	5,35	MP
60	GKF	2 x 15	CW 50	80	3,00	MP
60	GKF	2 x 20	CW 50	90	5,60	MP
90	GKF	2 x 20	CW 50	90	3,00	MP
90	GKF	2 x 25	CW 50	100	5,35	MP

**L 33** nenosné šachtové stěny bez spodní konstrukce ze sádrokartonových desek GKF do maximální šíře 2000 mm

Požární odolnost EI min	Opláštění z jedné strany		Profily tl. 0,6 mm	Tloušťka celkem D mm	Maximální výška při šíři < 2000 mm m	Izolace
	Druh	Tloušťka d mm				
30	GKF	2 x 12,5	-	25	3,00	MP
90	GKF	2 x 25	-	50	3,00	MP